

технические характеристики пригатель		R/.1/5 S	R7.190		R7.200
		4WD	DELITZ EL	4WD	4WD
ДВИГАТЕЛЬ Число цилиндров / Рабочий объем №/см ³		DEUTZ EURO II 6 / 7146			
Турбонаддув / Интеркуллер		есть / есть			
туроонаддув / интеркуллер Номинальная мощность ЕСЕ R24.03 кВт/л.с					
Максимальная мощность ECE R24.03			149/203		157/214
·			150/205		13//214
•			2350		-
Номинальные обороты об/мі			2350 41		2350
Запас крутящего момента %		35			42
Охлаждение		жидкостная			
Заправочная емкость бака литр					
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: с задними колесами		650/65 R38	580/70 F		650/65 R42
Длинна мм			4770		4800
Ширина мм			2450		2550
Высота			2970		3020
Дорожный просвет (клиренс)		0.0	595		620
Колесная база			2985		2985
Минимальный радиус разворота мм			5650		5650
Масса кг		_	7450)	7520
ТРАНСМИССИЯ		ТОРМОЗА			
Коробка передач автоматическая		Гидравлические дисковые			
Количество передач	27 вперед+27 назад	 Тормоза на прицеп 		авлические	
Минимальная скорость	0,62 км/час	I Іневматически			матические
Максимальная скорость	40 км/час	КАБИНА			
Блокировка дифференциала	электро-гидравлически	Амортизаторы, шумоизоляция,			
Задний вал отбора мощности (ВОМ) независимый с электрогидравлическим 540ECON-1000 об/мин		вентиляция, стереоподготовка,			
независимый с электрогидравлическим управлением	540ЕСОN-1000 00/МИН	холодильник для продуктов, _ кондиционер, пневматическое кресло			
		водителя GRAMMER MSG95A, кресло			
Передний вал отбора мощности (ВОМ) независимый с электрогидравлическим 1000 об/мин		пассажира, бортовой компьютер и			
управлением		аналогово-цифровая панель приборов			
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА			·		
Задняя трех точечная навеска		Контроль электроникой через радар			
Грузоподъемность на оси шарниров задних нижних тяг кг		10000			
Производительность насоса л/мин		83			
Вывод гидросистемы вперед/назад		2 пары / 4 пары			
Передний трех точечный подъемник		Два рабочих цилиндра			
Грузоподъемность на оси передних нижних тяг кг		4000			
т рузоподвемноств на оси передних них	КНИХ ТЯГ КГ	4000			
Прузоподвемность на оси передних них максимальный передний балласт	KHUX TЯГ KГ KГ	1000			



CR

Ν

1

0.62

2.70

10.21

2

0.75

3.26

12.32

3

0.90

3.92

14.82

4

1.06

4.64

17.56

5

1.28

5.60

21.19

6

1.55

6.74

25.49

1.85

8.04

30.39



8

2.23

9.70

36.38

9

2.68

11.67

40.00